**AMAL**

Koprska 72 A, SI-1000 Ljubljana  
tel.: 00386 (0)1 200 77 40  
faks: 00386 (0)1 200 77 41  
www.amal.si

**4060****AKRILNI GLOBINSKI PREMAZ****LASTNOSTI:**

AMAL 4060 je akrilna globinska temeljna impregnacija brez topil. Premaz je namenjen utrjevanju podlage, dobro prodira in zapira pore.

**PODROČJA UPORABE:**

Uporablja se na mineralne podlage, kot tudi na plastične omete v notranji in zunanji vgradnji. Zaradi izredno šibkega vonja je izredno priporočljiv kot prvi namaz v notranjih prostorih. Zelo dobro utrjuje karbonatne in cementne omete, kot tudi štukature, sadrine podlage in plošče iz gipsa oziroma opeke. Lahko jo uporabimo v prostorih brez eksplozijske zaščite, kadar imamo opraviti s slabim prezračevanjem. V prostorih, v katerih hranimo ali predelujemo živila moramo preprečiti, da bi živila dobila drugačen vonj ali okus. Za impregniranje niso primerne stene, ki so predhodno obdelane s kreda, prav tako ne smejo biti površinsko prašne, na stenah ne sme biti slabo držečih ostankov starih tapet.

**TEHNIČNI PODATKI:**

Gostota: 1,02 g/ml  
Poraba: Za gladke omete in omete s srednjo zrnjavostjo 200 do 300 ml/m<sup>2</sup>, grobi omet porabi cca 450 ml/m<sup>2</sup>, pri močnejše vpojnih še več. Natančne vrednosti lahko določimo le s preizkusnim premazom na objektu.  
Barva: belkasta

**NAVODILO ZA UPORABO**

Impregnacijo nanašamo razredčeno z vodo v razmerju 1:1. Na močno vpojne podlage impregnacijo nanašamo obilno, ali 2-krat »mokra na mokro«. Pri tem ne sme nastati vidno zaprt film. Ko se premaz posuši, lahko nanj nanašamo disperzijske barve, plastične ali sintetične omete. Impregnacijo nanašamo s čopičem, valjčkom ali brizganjem.

**PAKIRANJE:**

1 L, 5 L, 10 L

**ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE**


Orodje takoj po uporabi očistimo z milom in vodo.  
Zelena točka: Prazno in čisto embalažo lahko damo v reciklažo.  
Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Odprto embalažo vedno dobro zapremo.  
Na hladnem in v dobro zaprti embalaži je rok uporabe neomejen.

**OPOMBE**

Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz. izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.

Marec, 2008

proizvodnja, svetovanje in vgrajevanje

**HERPELIN**<sup>®</sup> epoksi tlakov